






ELEVACION DE ANAQUEL PROPUESTO

DISTRIBUCION DE ANAQUELES

ESPECIFICACIONES

- | | |
|--|---|
| <p>1- ANAQUELES EN METAL GALVANIZADO:
 92" DE ALTO
 36" DE ANCHO
 12" DE PROFUNDIDAD</p> <p>2- 5 NIVELES DE TABLILLAS GALVANIZADAS DE CALIBRE 22(GAUGE) Y SE INCLUYE TOPE.</p> <p>3- LA SEPARACION DE LAS TABLILLAS SERA DE 16 PULGADAS.</p> <p>4- 4 ESQUINEROS POR ANAQUEL.</p> | <p>6- LAS TABLILLAS DEBEN TENER UNA SEPARACION DE 5" DEL PISO TERMINADO.</p> <p>7- ANCLAR LA PARTE INFERIOR</p> <p>8- ANCLAR EN LA PARTE SUPERIOR .</p> <p>9- TORNILLOS Y ARRANDELAS A UTILIZARSE DEBEN SER EN "STAINLESS STEEL"</p> <p>10- EXPANSIONES A UTILIZARSE DE 1/4" HDI-S CARBON STEEL.</p> <p>11- 4 ANGULARES POR CADA ANAQUEL.</p> |
|--|---|

LEYENDA

-  LUCES DE EMERGENCIA
-  "EXIT" SIGNS
-  320 ANAQUELES (12" PROFUNDIDAD X 36" ANCHO X 92.5" ALTO)
-  ANGULAR DE ANCLAJE O AMARRE (PARTE SUPERIOR)
-  PARED DE GYPSUM BOARD EXISTENTE